

Joule Silta KB N2, PMB 40/100-80

Bitumen Sealings Oy:n Joule Silta KB N2 on SILKO hyväksytty saumausmassa, massatyyppeä N2.

Bitumen Sealings Oy:n Joule Silta KB N2 on valmistettu Suomessa. Se on jalostettu korkealuokkaisesta bitumista, joka on modifioitu synteettisellä SBS-kumilla ja muilla lisäaineilla.

Ominaisuus	Yksikkö	PMB40/100-80 Tyypilliset arvot
Tunkeuma 25°C	0,1 mm	50-100
Pehmenemispiste	°C	≥90
Venymä palautuma 10°C	%	90
Murtumispiste	°C	≤-36

Tulityöt Kumibitumin kuumennus on tulityö, jossa on noudatettava ehdottomasti vakuutusyhtiöiden suojele- ja turvallisuusohjeita.

Pakkaus Silikonoitu pahvilaatikko, 16 kg/laatikko. Kertakäyttölavalla 100 x 120 cm 49 laatikkoa, 784 kg/lava.

Lämmitys Lämmityksessä tulee käyttää kumibitumin lämmitykseen soveltuvaa termostaatilla ja sekoittajalla varustettua pataa. Max. lämpötila 190°C.

Levitys Suositeltava levityslämpötila on 180 - 190 °C.